

產品規格書

客戶	
產品名稱	NTWP320-1 V613
完整型號	NTWP320<u>XXSXX</u>-S<u>XXXXXX</u>-<u>XXX</u>A-613

* X = A~Z, 0~9(依照選配規格而定.)



規格書修改紀錄

版本	修訂項目	舊版敘述	新版敘述
v2512.1	首次發行		

產品特色

- ★ 32吋寬螢幕工規等級面板，1920x1080 (FHD) 解析度
- ★ 廣視角製程 (178°/178°)
- ★ Intel® 13代 core i 系列 CPU
- ★ DDR4 8G RAM, 最大支援 32G
- ★ GbE 網路介面 x2
- ★ 128G SSD, 最大支援 1TB
- ★ Realtek Audio HAD Codec,
- ★ RS485 Port x1, RS232 Port x6
- ★ USB 3.0 x6
- ★ 窄邊框全平面投射式電容觸控，強化玻璃硬度 7H
- ★ 10 點觸控，支援原鑫專用觸控筆
- ★ 台灣製造，三年保固
- ★ 最大亮度可達 2500nits，適用室外環境 (選配)
- ★ 抗眩光/抗 UV/防窺/抗菌膜等表面處理 (選配)



PSE



BSMI



ISO9001



CE




FCC



桌上型腳座



四邊支架



壁掛架



電動升降推車



直立式 KIOSK 套件

系統規格

支援 CPU	Intel® Core i U Series Processor
支援記憶體	DDR4 SO-DIMM, Max. Capacity 32G
網路功能	2 * Intel® GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps, RJ45)
支援硬碟	SATA3.0 7P Connector (With 1 * SATA Power Wafer)x1 M.2 Key-M Slot (PCIe x4/ SATA, Default PCIE 4x, Support PCIe x4 NVMe, 2280) x1
音效晶片	Realtek Audio HAD Codec
輸出/入介面	HDMI x1, DP x1 RJ45 LAN Ports x2 USB 3.0 x6 RS485 x1, RS232 x6 Line-Out + MIC 2in1 3.5mm Jack x1
操作溫度	0~60°C
儲存溫度	-20~75°C
電源輸入	100~240VAC

顯示規格

對角線尺寸	32吋	面板製程	Normally Black
可視區域	698x392.85 mm	反應時間	8 msec.
解析度	1920x1080 (FHD)	背光結構	LED (white LED)
對比	1200:1	可視角度 (左/右,上/下)	178°/178° (CR=10)
螢幕比例	16:9	背光壽命	>30,000 小時
支援色彩	1,670 萬色	操作溫度	0~50°C
像素大小	121.25x363.75 um	儲存溫度	5~40°C

顯示規格選項

亮度			
	亮度	適用環境	型號
標準	400nits	一般環境(室內)	NTWP320NXSXX-SIXXXXX-XXA-613
選項 1	500nits	一般環境(室內)	NTWP320NX2XX-SIXXXXX-XXA-613 *
選項 2	1500nits	室外/半室外	NTWP320HX3XX-SIXXXXX-XXFA-613 *
選項 3	2500nits	全室外/陽光直射環境	NTWP320HX4XX-SIXXXXX-XXFA-613 *


* 請查閱另份規格書 NTWP320-2, NTWP320-3, NTWP320-4

觸控規格選項

觸控		
	規格	型號
標準	電容式觸控	NTWP320X <u>PSXX</u> -SIXXXXX-XXXA-613
選項	無觸控	NTWP320X <u>0SXX</u> -SIXXXXX-XXXA-613

電容式觸控規格

觸控面板	投射式電容	保護玻璃厚度	3.0±0.2mm
觸控點數	10 點	保護玻璃表面硬度	7H
透光率	≥87%	防護等級	IK07
準確度	99.00%		



* 全平面，邊框 1mm

表面處理

	規格	型號
標準	(無)	NTWP320XXS <u>00</u> -SIXXXXX-XXXA-613
選項 1	抗眩光&UV 鍍層 (Anti-Glare&UV Coating)	NTWP320XXS <u>GG</u> -SIXXXXX-XXXA-613
選項 2	抗菌處理 (AB Treatment)	NTWP320XXS <u>AB</u> -SIXXXXX-XXXA-613
選項 3	防窺片 (AS Film)	NTWP320XXS <u>SF</u> -SIXXXXX-XXXA-613

觸控筆 (選配)

觸控筆技術	被動式高感度金屬網格
筆頭尺寸(直徑)	6mm
筆身吸附功能	有



磁力吸附 >

系統規格選項

CPU		
	項目	型號
標準	Core i3-1315U	NTWP320XXSXX-SI<u>3</u>1XXX-XXXA-613
選項 1	Core i5-1335U	NTWP320XXSXX-SI <u>5</u> 1XXX-XXXA-613
選項 2	Core i7-1355U	NTWP320XXSXX-SI <u>7</u> 1XXX-XXXA-613

記憶體		
	項目	型號
標準	DDR4 SO-DIMM 8G	NTWP320XXSXX-SIXX<u>8</u>XX-XXXA-613
選項 1	DDR4 SO-DIMM 16G	NTWP320XXSXX-SIXX <u>A</u> XX-XXXA-613
選項 2	DDR4 SO-DIMM 32G	NTWP320XXSXX-SIXX <u>B</u> XX-XXXA-613
選項 3	DDR4 SO-DIMM 64G	NTWP320XXSXX-SIXX <u>C</u> XX-XXXA-613

儲存裝置		
	項目	型號
標準	SSD 128G	NTWP320XXSXX-SIXXX<u>S</u>1-XXXA-613
選項 1	SSD 256G	NTWP320XXSXX-SIXXX <u>S</u> 2-XXXA-613
選項 2	SSD 512G	NTWP320XXSXX-SIXXX <u>S</u> 3-XXXA-613
選項 3	SSD 1T	NTWP320XXSXX-SIXXX <u>H</u> 1-XXXA-613
選項 4	SSD 128G + SATA HDD 1T	NTWP320XXSXX-SIXXX <u>H</u> 1-XXXA-613

系統規格選項(續)


外殼材質		
	規格	型號
標準	鍍鋅鋼板 (SECC)	NTWP320 XXSXX -SIXXXXX- SXXA-613
選項 1	不鏽鋼	NTWP320 XXSXX -SIXXXXX- LXXA-613
選項 2	鋁合金	NTWP320 XXSXX -SIXXXXX- AXXA-613

外殼顏色		
	規格	型號
標準	銀色	NTWP320 XXSXX -SIXXXXX- XSXA-613
選項 1	白色	NTWP320 XXSXX -SIXXXXX- XWXA-613
選項 2	黑色	NTWP320 XXSXX -SIXXXXX- XBXA-613
其他選項	其他顏色	NTWP320 XXSXX -SIXXXXX- XXXXA-613

* X = A~Z, 0~9 (依顏色而定)


散熱風扇		
	規格	型號
標準	無風扇	NTWP320 XXSXX -SIXXXXX- XX0A-613
選項	7 葉/4000 轉/28.3 分貝	NTWP320 XXSXX -SIXXXXX- XXFA-613

輸出/輸入規格



輸出/輸入	數量	輸出/輸入	數量
HDMI (輸出)	1	網路介面(RJ45)	2
DP (輸出)	1	類比音源輸出/麥克風輸入(3.5mm)	1
USB 3.0	6	喇叭	10W x2
RS485	1	AC 電源輸入	1
RS232	6	WIFI/藍芽 及增益天線	選配


前保護框 (選配)



標準品 NTWP320 是全平面無邊框設計，可選購前保護框加強防護觸控面板的角落




加上前保護框以後，可加貼水密膠條，前方可達 IP65 防水等級



側邊支架 (選配)





加 Open-frame 支架尺寸圖




桌上型腳座 (選配)


項目	T 腳座	型號	DST-1B007
支援搭配孔位	200x100/100x100/75x75 mm	尺寸	508(W)x307(D)x470(H) mm
材質	Steel/Plastic/Aluminum	淨重	2.44 KG
傾仰角	+/-15°	可乘載重量	15 KG



壁掛架 (選配)




型號	WMB-B001	本體尺寸	508x490x48 mm
適用壁掛孔	Max. 400x450 mm	淨重	4.01 KG
材質	SECC	支撐最大重量	80 KG
傾仰角度	0°/5°/10°/13°/15°	離牆面最小距離	48 mm
螺絲規格	M4/M5/M6/M8		



電動升降推車 (選配)



淨重	28.4 KG
電器規格	AC 200~240V 50/60Hz
操作介面	按鍵 (升/降)
包裝材積	W1545xD383xH1727 mm
螺絲規格	M4/M5/M6/M8
材質	Aluminum/Plastic/Steel
最大支援壁掛孔距	800x600mm
最大支撐重量	80 KG
移動輪	4 (前 2 紮車輪)
高度調整範圍	455 mm
RoHS/REACH 認證	Yes



KIOSK 機箱套組 (選配)




材質	鍍鋅鋼板 (SECC)
移動輪	4 (前 2 紗車輪)
防水等級	前方 IP65
電源面板	無 (預留出線孔)



實體規格

外觀尺寸 (不含天線)	728.9x426.82x67.6(±2)mm	淨重	≤15.2 KG
壁掛孔	200x100mm/200x200mm	毛重	≤19.0 KG



包裝材積資料



紙箱尺寸	105x24x68 CM
淨重	≤15.2 KG
毛重	≤19.0 KG